


ВРП-122-45 — ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Обозначение вентилятора | Размеры, мм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------|------|-----|------|-------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|--------|----|----|------|------|-----|----|----|
| | B | H | L | b | h | I | D | D1 | T | n4 | A | A1 | n1 | n2 | n3 | d1 | C1 | C2 | C3 | d | n5 |
| ВРП-122-45-3,15; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-3,15-095, 2,2/2820 | 539 | 540 | 498 | 189 | 355 | 94,5 | 225 | 255 | M8 | 6 | 189 | 220 | 2 | 1 отв. | 8 | 7 | 260 | 420 | 110 | 12 | 4 |
| ВРП-122-45-3,15-100, 3,0/2820 | | | 527 | | | | | | | | | | | | | | 310 | 450 | | | |
| ВРП-122-45-3,55; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-3,55-095, 3/2820 | 603 | 616 | 551 | 213 | 385 | 106,5 | 250 | 280 | M8 | 6 | 213 | 240 | 2 | 1 отв. | 8 | 7 | 310 | 480 | 122 | 12 | 4 |
| ВРП-122-45-3,55-100, 4/2820 | | | 567 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-4,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-4,0-095, 0,75/1400 | 676 | 685 | 511 | 240 | 425 | 120 | 280 | 310 | M8 | 8 | 240 | 270 | 2 | 1 | 10 | 7 | 270 | 450 | 135 | 12 | 4 |
| ВРП-122-45-4,0-100, 1,1/1400 | | | 525 | | | | | | | | | | | | | | 470 | | | | |
| ВРП-122-45-4,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-4,0-095, 5,5/2850 | 675 | 685 | 638 | 240 | 425 | 120 | 280 | 310 | M8 | 8 | 240 | 270 | 2 | 1 | 10 | 7 | 310 | 530 | 135 | 12 | 4 |
| ВРП-122-45-4,0-100, 7,5/2850 | | | 678 | | | | | | | | | | | | | | 365 | 550 | 138 | | |
| ВРП-122-45-4,5; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-4,5-095, 1,5/1420 | 758 | 778 | 588 | 270 | 485 | 135 | 315 | 345 | M8 | 8 | 270 | 300 | 2 | 1 | 10 | 10 | 265 | 500 | 153 | 12 | 4 |
| ВРП-122-45-4,5-100, 2,2/1420 | | | 617 | | | | | | | | | | | | | | 315 | 540 | | | |
| ВРП-122-45-4,5; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-4,5-095, 11,0/2850 | 758 | 778 | 747 | 270 | 485 | 135 | 315 | 345 | M8 | 8 | 270 | 300 | 2 | 1 | 10 | 10 | 430 | 660 | 153 | 12 | 6 |
| ВРП-122-45-4,5-100, 15,0/2850 | | | 892 | | | | | | | | | | | | | | 700 | | | | |
| ВРП-122-45-5,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-5,0-095, 2,2/1450 | 838 | 850 | 652 | 300 | 525 | 150 | 355 | 385 | M8 | 8 | 300 | 330 | 2 | 2 | 12 | 10 | 360 | 285 | 170 | 15 | 6 |
| ВРП-122-45-5,0-100, 3,0/1450 | | | 668 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-5,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-5,0-095, 18,5/2880 | 838 | 850 | 952 | 300 | 525 | 150 | 355 | 385 | M8 | 8 | 300 | 330 | 2 | 2 | 12 | 10 | 430 | 385 | 175 | 15 | 6 |
| ВРП-122-45-5,0-100, 22,0/2880 | | | | | | | | | | | | | | | | | 480 | 395 | | | |
| ВРП-122-45-5,6; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-5,6-095, 1,5/960 | 934 | 949 | 688 | 336 | 585 | 168 | 400 | 430 | M8 | 8 | 336 | 370 | 3 | 2 | 14 | 10 | 320 | 610 | 188 | 15 | 6 |
| ВРП-122-45-5,6-100, 2,2/960 | | | 748 | | | | | | | | | | | | | | 640 | | | | |
| ВРП-122-45-5,6; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-5,6-095, 4,0/1450 | 934 | 949 | 748 | 336 | 585 | 168 | 400 | 430 | M8 | 8 | 336 | 370 | 3 | 2 | 14 | 10 | 320 | 640 | 188 | 15 | 6 |
| ВРП-122-45-5,6-100, 5,5/1450 | | | 783 | | | | | | | | | | | | | | 410 | 650 | | | |
| ВРП-122-45-6,3; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-6,3-095, 2,2/960 | 1046 | 1065 | 800 | 378 | 655 | 189 | 450 | 480 | M8 | 10 | 378 | 410 | 3 | 2 | 14 | 10 | 330 | 690 | 214 | 15 | 6 |
| ВРП-122-45-6,3-100, 3,0/960 | | | | | | | | | | | | | | | | | 380 | 350 | | | |
| ВРП-122-45-6,3; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-6,3-095, 7,5/1450 | 1046 | 1065 | 865 | 378 | 655 | 189 | 450 | 480 | M8 | 10 | 378 | 410 | 3 | 2 | 14 | 10 | 470 | 780 | 214 | 15 | 6 |
| ВРП-122-45-6,3-100, 11,0/1450 | | | 905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-7,1; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-7,1-095, 4,0/960 | 1187 | 1177 | 887 | 426 | 715 | 213 | 500 | 530 | M8 | 10 | 426 | 470 | 3 | 3 | 16 | 10 | 380 | 750 | 238 | 15 | 6 |
| ВРП-122-45-7,1-100, 5,5/960 | | | 917 | | | | | | | | | | | | | | 430 | 790 | | | |
| ВРП-122-45-7,1; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-7,1-095, 15,0/1460 | 1187 | 1177 | 1052 | 426 | 715 | 213 | 500 | 530 | M8 | 10 | 426 | 470 | 3 | 3 | 16 | 10 | 430 | 900 | 238 | 15 | 6 |
| ВРП-122-45-7,1-100, 18,5/1460 | | | 1082 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-8,0; электродвигатель 8 полюсов (750 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-8,0-095, 3,0/730 | 1332 | 1325 | 941 | 480 | 805 | 240 | 560 | 590 | M8 | 10 | 480 | 520 | 4 | 3 | 18 | 10 | 380 | 810 | 265 | 15 | 6 |
| ВРП-122-45-8,0-100, 4,0/730 | | | 971 | | | | | | | | | | | | | | 430 | 880 | | | |
| ВРП-122-45-8,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-8,0-095, 7,5/960 | 1332 | 1325 | 1011 | 480 | 805 | 240 | 560 | 590 | M8 | 10 | 480 | 520 | 4 | 3 | 18 | 10 | 430 | 880 | 265 | 15 | 6 |
| ВРП-122-45-8,0-100, 11,0/960 | | | 1119 | | | | | | | | | | | | | | 443 | 930 | 272 | | |
| ВРП-122-45-8,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-8,0-095, 30,0/1470 | 1332 | 1325 | 1154 | 480 | 805 | 240 | 560 | 590 | M8 | 10 | 480 | 520 | 4 | 3 | 18 | 10 | 493 | 1020 | 272 | 15 | 6 |
| ВРП-122-45-8,0-100, 37,0/1470 | | | 1199 | | | | | | | | | | | | | | 583 | 1070 | | | |
| ВРП-122-45-9,0; электродвигатель 8 полюсов (750 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-9,0-095, 5,5/730 | 1500 | 1495 | 1088 | 540 | 910 | 270 | 630 | 660 | M8 | 10 | 540 | 590 | 5 | 4 | 22 | 10 | 443 | 960 | 302 | 18 | 6 |
| ВРП-122-45-9,0-100, 7,5/730 | | | 1183 | | | | | | | | | | | | | | 1030 | | | | |
| ВРП-122-45-9,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-9,0-095, 15,0/970 | 1500 | 1495 | 1213 | 540 | 910 | 270 | 630 | 660 | M8 | 10 | 540 | 590 | 5 | 4 | 22 | 10 | 443 | 1030 | 302 | 18 | 6 |
| ВРП-122-45-9,0-100, 18,5/970 | | | 1253 | | | | | | | | | | | | | | 493 | 1080 | | | |
| ВРП-122-45-10,0; электродвигатель 8 полюсов (750 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-10,0-095, 11,0/730 | 1660 | 1660 | 1273 | 600 | 1010 | 300 | 710 | 740 | M8 | 12 | 600 | 650 | 5 | 5 | 24 | 10 | 443 | 545 | 332 | 18 | 6 |
| ВРП-122-45-10,0-100, 15,0/730 | | | 1313 | | | | | | | | | | | | | | 493 | 570 | | | |
| ВРП-122-45-10,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин ⁻¹) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВРП-122-45-10,0-095, 22,0/970 | 1660 | 1660 | 1308 | 600 | 1010 | 300 | 710 | 740 | M8 | 12 | 600 | 650 | 5 | 5 | 24 | 10 | 543 | 1230 | 332 | 18 | 6 |
| ВРП-122-45-10,0-100, 30,0/970 | | | 1378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ КОРПУСА

| Обозначение вентилятора | Пр0, Л0 | | | Пр45, Л45 | | | Пр90, Л90 | | | Пр135, Л135 | | | Пр270, Л270 | | | Пр315, Л315 | | |
|----------------------------|---------|-----|-----|-----------|-----|------|-----------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| | В | В | Н | В | В | Н | В | В | Н | В | В | Н | В | В | Н | В | В | Н |
| ВРП-122-45-3,15 | 538 | 228 | 205 | 487 | 212 | 364 | 464 | 259 | 311 | 608 | 244 | 275 | 464 | 259 | 228 | 608 | 244 | 212 |
| ВРП-122-45-3,55 | 602 | 256 | 231 | 547 | 238 | 408 | 522 | 291 | 347 | 682 | 274 | 309 | 522 | 291 | 256 | 682 | 274 | 238 |
| ВРП-122-45-4,0 | 674 | 287 | 260 | 615 | 267 | 457 | 587 | 327 | 387 | 765 | 307 | 347 | 587 | 327 | 287 | 765 | 307 | 267 |
| ВРП-122-45-4,5 | 757 | 325 | 293 | 695 | 302 | 513 | 662 | 370 | 433 | 860 | 347 | 392 | 662 | 370 | 325 | 860 | 347 | 302 |
| ВРП-122-45-5,0 | 837 | 360 | 325 | 770 | 335 | 567 | 735 | 410 | 478 | 952 | 385 | 435 | 735 | 410 | 360 | 952 | 385 | 335 |
| ВРП-122-45-5,6 | 933 | 402 | 364 | 860 | 374 | 633 | 822 | 458 | 532 | 1063 | 430 | 486 | 822 | 458 | 402 | 1063 | 430 | 374 |
| ВРП-122-45-6,3 | 1045 | 451 | 410 | 965 | 419 | 710 | 923 | 514 | 595 | 1192 | 482 | 545 | 923 | 514 | 451 | 1192 | 482 | 419 |
| ВРП-122-45-7,1 | 1187 | 512 | 462 | 1095 | 476 | 804 | 1044 | 583 | 675 | 1351 | 547 | 618 | 1044 | 583 | 512 | 1351 | 547 | 476 |
| ВРП-122-45-8,0 | 1331 | 575 | 520 | 1230 | 535 | 902 | 1175 | 655 | 756 | 1517 | 615 | 695 | 1175 | 655 | 575 | 1517 | 615 | 535 |
| ВРП-122-45-9,0 | 1499 | 645 | 585 | 1380 | 600 | 1018 | 1320 | 735 | 854 | 1707 | 690 | 780 | 1320 | 735 | 645 | 1707 | 690 | 600 |
| ВРП-122-45-10,0 | 1659 | 715 | 650 | 1530 | 665 | 1127 | 1465 | 815 | 944 | 1892 | 765 | 865 | 1465 | 815 | 715 | 1892 | 765 | 665 |

Положение корпуса вентилятора (вид со стороны всасывания)

